

Exista 6 metode la serviciul REST:

1. obtinere lista mesaje:

<https://financiart.anaf.ro/ContRes/listaMesaje>

- se preia cui-ul cf. SN certificat din header si se afiseaza toate id-urile mesajelor pt cui-ul respectiv, impreuna cu informatia daca e solitare sau raspuns. Se intoarce id \t\t tip \t\t index_incarcare \n (id 2 taburi tip 2 tab-uri index_incarcare si newline)

- se poate face si apelul:

<https://financiart.anaf.ro/ContRes/listaMesaje?zile=XX>

unde XX reprezinta numarul de zile – se accepta orice valoare numerica, inclusiv de tipul 1/24 (pentru o ora). Se intoarce lista de mesaje create in ultimele XX zile, aflate in perioada de valabilitate.

2. descarcare mesaj:

<https://financiart.anaf.ro/ContRes/download?id=XXX>

in loc de XXX se pune unul din id-urile obtinute anterior - se intoarce un stream marcat ca PDF (MIME)

3. obtinere eroare:

<https://financiart.anaf.ro/ContRes/eroare?id=XXX>

In loc de XXX se pune id-ul.

Daca metoda 2 intoarce null, atunci se poate afla eroarea care a aparut prin apelul acestei metode.

4. obtinere starea unui mesaj incarcat, pe baza indexului de incarcare:

https://financiart.anaf.ro/ContRes/stare?index_incarcare=XXXXXX

In loc de XXXXX se pune id-ul.

Se obtin diverse mesaje in functie de situatia in care se afla mesajul incarcat.

5. obtinere situatie cereri ANAF (F2104), corelate cu raspunsurile bancii (F2105):

<https://financiart.anaf.ro/ContRes/raspunsBanca?zile=XXXXXX>

In loc de XXXXX se pune numarul de zile din urma pentru care se doreste situatia. Daca nu se completeaza zilele, se obtine situatia de la trecerea pe mediul LIVE.

Se intoarce req_id_anaf, data transmitere solicitare, id portal (arb), index incarcare raspuns(F2105), data raspuns. Campurile sunt separate de taburi.

6. obtinere index de descarcare pe baza indexului de incarcare:

https://financiart.anaf.ro/ContRes/indexDescarcare?index_incarcare=XXXXXX

In loc de XXXXXX se pune id-ul

Se obtine indexul de descarcare de la raspunsul ANAF in urma depunerii formularului cu indexul de incarcare (id) = XXXXXX

Exemplu pentru B101:

1. Obtinere lista mesaje:

/listaMesaje

id	denumire	index incarcare F2101 sau B101 / req_id F2104
8227206	RECIPISA B101	12311207
8224247	RECIPISA B101	12307552

id=valoarea pt. descarcare recipisa denumire=RECIPISA B101

index= index incarcare primit la uploadul declaratiei

2. Descarcare recipisa:

/download?id=8227206

3. Stare:

/stare?index_incarcare=12307552